

PRZEDMIAR ROBÓT

**Budowa i modernizacja drogi, dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości
Konstantowo numer 031141C**

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość
1		Roboty przygotowawcze		
1.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	1,00
1.2	D.01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) grubości 10cm wraz z wywozem na odległość do 4km	m2	500,00
1.3	D.01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni, załadunkiem, wywozem dłużyc, gałęzi i karpiny na składowisko - wskazane przez Inwestora i kosztem utylizacji	szt.	10,00
1.4	D.01.02.01	Usunięcie karpin po wyciętych drzewach wraz z załadunkiem i wywozem na składowisko oraz kosztem utylizacji oraz zasypaniem i zagęszczeniem dołów	szt.	10,00
1.5	D.10.01.01	Ułożenie rury osłonowej dwudzielnej typu A110 PS na kablach teletechnicznych i energetycznych, wraz z obsypką piaskową i zagęszczeniem gruntu	m	182,00
2		Jezdnia		
2.1	D.04.01.01	Wykonanie koryta pod nową konstrukcję jezdni na głębokość 25cm wraz z zagęszczeniem i wywozem gruntu na odległość do 4km	m2	3439,00
2.2	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m2	3439,00
2.3	D.04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku - grubość po zagęszczeniu 10cm	m2	3439,00
2.4	D.04.04.02	Podbudowa z KŁSM o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	3320,00
2.5	D.04.03.01	Mechaniczne skropienie warstwy podbudowy z kruszywa emulsją asfaltową 0,3kg/m2	m2	3320,00
2.6	D.05.03.05b	Ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16W o grubości 4cm po zagęszczeniu	m2	3263,00
2.7	D.04.03.01	Mechaniczne skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową 0,3kg/m2	m2	3263,00
2.8	D.05.03.05a	Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC8S o grubości 3cm po zagęszczeniu	m2	3190,00
2.9	D.04.04.02	Wykonanie pobocza z KŁSM szerokości 0,75m i grubości średnio 10cm po zagęszczeniu	m2	1301,00
3		Zjazdy		
3.1	D.04.01.01	Wykonanie koryta pod zjazdy na głębokość 25cm wraz z wywozem gruntu na odległość do 4km	m2	115,00
3.2	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m2	115,00
3.3	D.04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku - grubość po zagęszczeniu 10cm	m2	115,00
3.4	D.04.04.02	Nawierzchnia zjazdu z KŁSM o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	112,70
4		Roboty wykończeniowe		
4.1	D.07.02.01	Montaż oznakowania pionowego na słupkach stalowych długości 3,5m	szt.	2,00
4.2	D.06.01.01	Humusowanie wraz z obsianiem trawą	m2	1337,00
4.3	D.01.01.01a	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	km	1,00