

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty budowlane - etap I			
1.1		Sufit podwieszony			
1	KNR 4-01	Rozbiórka podsufitki z płyt pilśniowych porowatych o grubości 12.5 mm	m ²		
d.1.	0410-08				
1	analogia				
		132,68	m ²	132,68	
				RAZEM	132,68
2	KNR 2-02	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.pojedyncze z kształtów.metal.	m ²		
d.1.	2007-03	na stropach			
1					
		132,68	m ²	132,68	
				RAZEM	132,68
3	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układa-	m ²		
d.1.	0613-06	nych na sucho			
1					
		132,68	m ²	132,68	
				RAZEM	132,68
4	KNR 2-02	Izolacje z folii polietylenowej	m ²		
d.1.	0607-01				
1					
		132,68	m ²	132,68	
				RAZEM	132,68
5	KNR 2-02	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na	m ²		
d.1.	2006-04	rusztach			
1					
		132,68	m ²	132,68	
				RAZEM	132,68
1.2		Roboty wykończeniowe pozostałe			
6	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-	m ²		
d.1.	0712-06	wapiennej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym osiatkowanym (do			
2		5 m2 w 1 miejscu)			
		0,90*2,00*2+(4,49+0,80*2)*1,40+2,80*2,60*2	m ²	26,69	
		(3,50+1,80)*2*3,10+(4,17+1,77*2+2,30)*3,10-0,80*2,00*3*2-1,00*2,00*2	m ²	50,29	
				RAZEM	76,98
7	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym-wokół otworów	m		
d.1.	2612-08				
2					
		(2,10*2+1,00)*2+1,50*2+1,10+(1,50*2+2,00)*2+(1,40*2+1,30)*2+1,40*2+0,80	m	36,30	
				RAZEM	36,30
8	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub	m ²		
d.1.	0713-01	zdzieraniem tapet na ścianach			
2					
		(4,25*3+4,24*2+7,26+8,58+8,10+3,50+1,80+4,17*2+4,15*4)*3,10	m ²	233,77	
				RAZEM	233,77
9	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z elementów pre-	m ²		
d.1.	0815-03	fabrykowanych i betonowych wylewanych			
2					
		76,98+233,77	m ²	310,75	
		-(4,48+0,80*2)*1,40	m ²	-8,51	
		-2,52*4*1,50-1,77*4*1,50-2,30*2*1,50	m ²	-32,64	
				RAZEM	269,60
10	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-	m ²		
d.1.	1505-03	łoża gipsowych z gruntowaniem-ściany.			
2					
		269,60	m ²	269,60	
				RAZEM	269,60
11	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-	m ²		
d.1.	1505-03	łoża gipsowych z gruntowaniem-sufitów.			
2					
		132,68	m ²	132,68	
				RAZEM	132,68
12	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.1.	202 1134-01	GRUNT" - powierzchnie poziome			
2					
		80,95	m ²	80,95	
				RAZEM	80,95
13	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm	m ²		
d.1.	202 2806-05	na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad			
2		10 m2			
		80,95	m ²	80,95	
				RAZEM	80,95
1.3		Instalacje elektryczne			
14	KNR 5-08	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach	kpl.		
d.1.	0501-04	plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 2)			
3					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		20	kpl.	20,00	
				RAZEM	20,00
15	KNR 5-08 d.1. 0511-17 3	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 3x40W - przykręcanych	szt.		
		16,00	szt.	16,00	
				RAZEM	16,00
16	KNR 5-08 d.1. 0504-05 3	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych zawieszanych, końcowych-typ-E.	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
17	KNR 2-15 d.1. 0205-02 3	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		0,80*4	m	3,20	
				RAZEM	3,20
18	KNR 5-08 d.1. 0301-22 3	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w gazobetonie	szt.		
		18	szt.	18,00	
				RAZEM	18,00
19	KNR 5-08 d.1. 0302-01 3	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		
		12,00	szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
20	KNR 5-08 d.1. 0307-02 3	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		10,00	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
21	KNR 5-08 d.1. 0309-03 3	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		18,00	szt.	18,00	
				RAZEM	18,00
22	KNR 5-08 d.1. 0210-01 3	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w gotowych brzdach bez zaprawiania brzd na podłożu nie-betonowym, YDY 3*	m		
		1,5mm 180,00	m	180,00	
				RAZEM	180,00
23	KNR 5-08 d.1. 0210-02 3	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm ² układane w gotowych brzdach bez zaprawiania brzd na podłożu nie-betonowym YDY 3*	m		
		2,5 mm 240,00	m	240,00	
				RAZEM	240,00
24	KNR 5-08 d.1. 0210-02 3	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm ² układane w gotowych brzdach bez zaprawiania brzd na podłożu nie-betonowym YDY 4*	m		
		1,5mm 28,00	m	28,00	
				RAZEM	28,00
25	KNR 0-38 d.1. 0103-03 3	Montaż grzejników elektrycznych	szt.		
		4,00	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
26	KNR 0-38 d.1. 0103-03 3	Montaż grzejników elektrycznych	szt.		
		2,00	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
1.4		WC wyposażenie			
27	KNR-W 2-15 d.1. 0233-03 4	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" dla niepełnosprawnych + poręcz PCV	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
28	KNR-W 2-15 d.1. 0230-05 4	Postument porcelanowy do umywalk	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29 d.1. 4	KNR-W 2-15 0137-03	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm dla niepełnosprawnych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
2		Roboty budowlane etap II			
2.1		Docieplenie ścian nadziemna			
30 d.2. 1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
	ściana	294,07-2,00*1,50*2-1,40*1,40*3-0,80*1,40-1,00*2,10*2-1,10*1,50	m ²	275,22	
	ościeża	0,30*((1,50*2+2,00)*2+(2,10*2+1,00)*2+(1,4*2+0,80)+(1,40*2+1,30)*2+(1,50*2+1,10))	m ²	10,89	
				RAZEM	286,11
31 d.2. 1	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 14 cm	m ²		
		275,22	m ²	275,22	
				RAZEM	275,22
32 d.2. 1	KNR 0-23 2614-08	Docieplenie ościeży o szer. 15 cm z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m ²		
		10,89	m ²	10,89	
				RAZEM	10,89
33 d.2. 1	KNR 0-23 2614-10	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
	ościeża	10,89/0,30	m	36,30	
		294,07/5,96+5,96*2	m	61,26	
				RAZEM	97,56
34 d.2. 1	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
		5,98*4	m	23,92	
				RAZEM	23,92
35 d.2. 1	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej	m		
		23,92	m	23,92	
				RAZEM	23,92
36 d.2. 1	KNNR 7 0507-04	Parapety	m		
		2,00*2+0,80+1,30*2+1,10	m	8,50	
				RAZEM	8,50
37 d.2. 1	KNR-W 2-02 1510-11 z.sz. 5.1. 9917	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - betonu bez gruntowania - wysokość ponad 5 do 10 m	m ²		
		275,22+10,98	m ²	286,20	
				RAZEM	286,20
38 d.2. 1	analiza indywidualna	Dostawa i montaż daszków z poliwęglanu nad wejściami	szt.		
		1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
39 d.2. 1	KNR 2-02 1219-03	Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2	szt.		
		2,00	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
2.2		Wymiana pokrycia dachu			
40 d.2. 2	KNR 2-02 0410-03	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm, o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyczonej	m ²		
		5,03*2*20,02	m ²	201,40	
				RAZEM	201,40
41 d.2. 2	KNR 2-02 0410-04	Kontrłaty	m ²		
		201,40	m ²	201,40	
				RAZEM	201,40
42 d.2. 2	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
		10,00*0,50+20,00*2*0,30	m ²	17,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	17,00
43	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - PRODEX - płyty dachowe	m ²		
d.2.	0512-01				
2		201,40	m ²	201,40	
				RAZEM	201,40
44	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - PRODEX - wiatrownice boczne	m		
d.2.	0512-03				
2		10,00	m	10,00	
				RAZEM	10,00
45	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - PRODEX - gąsiory trapezowe i trójkątne	m		
d.2.	0512-02				
2		20,02	m	20,02	
				RAZEM	20,02
46	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
d.2.	0519-04				
2		20,02*2,00	m	40,04	
				RAZEM	40,04